

LED Optima



Beskrivelse:

LED Optima kan anvendes til mange erhverv såsom supermarkeder, byggemarkeder og mange andre butikker og industriområder.

Kombinationen af en lang levetid, dansk design og byggekvalitet medvirker til at vores nye LED optima er et fantastisk lysarmatur.

LED optima leveres i forskellige modeller, men kan derudover tilpasses til individuelle ønsker eller behov.

Teknisk data:

LED effekt	: 28 - 120 Watt
Samlet effekt	: 32 - 135 Watt
Spredningsvinkel	: asymmetrisk / dobbel asymmetrisk
Farvetemperatur	: 3000 - 4000 Kelvin
Special LED	:
Farvegengivelse	: 80, 90, 97 CRI eller full spectrum
Ydelse	: 165 lm / Watt
Spænding	: 230 V
Reflektor	: Opal og Mikroprismatisk afskærm.
Levetid	: 50.000 timer L90 B50
Farve	: Alu
Mål	: 1200 eller 1500 mm
Materialer	: Aluminium
Driver	: Tridonic, Osram, Vossloh
LED COB Modul	: Bridgelux, Tridonic, Osram
Dæmp	: Dali, Casambi, forkant/bagkant
Binning	: 3 Step MacAdam
IP Klasse	: IP20
Isoleringsklasse	: Klasse 1
Vægt	: 3,6 - 4,6 kg
Garanti	: 5 år
Artikelnummer	: Optima