

Chilling Downlight Kardanisch



Beschreibung:

LED-Downlight für leistungsstarke Beleuchtung mit kompakter Bauform und dezentem Design

Einfache Montage

Individuelle Anpassung an bestehende Deckenausschnitte

Breite Palette an verschiedenen COB LED Modulen

Passive Kühlung

Leuchten werden komplett in Dänemark produziert

Technische Daten:

LED Leistung	: 8 - 24 Watt
Systemleistung	: 10 - 27 Watt
Abstrahlwinkel	: 19, 24, 38 oder 60° Reflektor
Farbtemperatur	: 2700 - 5600 Kelvin
Spezial LED	: 1750 - Fleisch, 2500 - Backwaren
Farbwiedergabe	: 80, 90, 97 CRI oder full spectrum
Lichtstrom	: 500-4000 Lumen
Spannung	: 230 V
Reflektor	: Miro Silver oder Optosource
Lebensdauer	: 50.000 Stunden L90 B50
Farbe	: Weiß, Schwarz, Silber oder RAL
Abmessung	: Ø 130 x 90 mm
Material	: Aluminium, Pulverlack.
Vorschaltgerät	: Tridonic, Osram, Vossloh
LED COB Modul	: Bridgelux, Tridonic, Osram
Dimmung	: Dali, Casambi, Phasenabschnitt
Binning	: 2 oder 3 Step MacAdam
IP Klasse	: IP20
Isolierungsklasse	: Klasse 1
Gewicht	: 800 gr.
Garantie	: 5 Jahre
Artikelnummer	: SL-0031

