

## LED Optima



### Beschreibung:

LED Optima kan anvendes til mange erhverv såsom supermarkeder, byggemarkeder og mange andre butikker og industriområder.

Kombinationen af en lang levetid, dansk design og byggekvalitet medvirker til at vores nye LED optima er et fantastisk lysarmatur.

LED optima leveres i forskellige modeller, men kan derudover tilpasses til individuelle ønsker eller behov.

### Technische Daten:

LED Leistung	: 28 - 120 Watt
Systemleistung	: 32 - 135 Watt
Abstrahlwinkel	: Asymmetrisch / Doppel asymmetrisch
Farbtemperatur	: 3000 - 4000 Kelvin
Spezial LED	:
Farbwiedergabe	: 80, 90, 97 CRI oder full spectrum
Lichtstrom	: 165 lm / Watt
Spannung	: 230 V
Reflektor	: Opal und Mikroprismatisch
Lebensdauer	: 50.000 Stunden L90 B50
Farbe	: Alu
Abmessung	: 1200 oder 1500 mm
Material	: Aluminium
Vorschaltgerät	: Tridonic, Osram, Vossloh
LED COB Modul	: Bridgelux, Tridonic, Osram
Dimmung	: Dali, Casambi, Phasenan/abschnitt
Binning	: 3 Step MacAdam
IP Klasse	: IP20
Isolierungs-kategorie	: Klasse 1
Gewicht	: 3,6 - 4,6 Kg
Garantie	: 5 Jahre
Artikelnummer	: Optima